



Vezelstructuren en kleuren:



Extreme Fine 0,5mm
Naturel ongeverfd



Superfine 1,0mm
Wit gespotten



Superfine 1,0mm
Grijs gespotten



Fine 1,5mm
Zwart gespotten

Bevestigingsmaterialen en toebehoren

Voor de montage van al onze panelen leveren we verschillende soorten bevestigigers; holle en massieve slagpluggen, beton- en houtschroeven. Al deze bevestigigers hebben een afwerking in kleur. Daarnaast leveren we ook ander toebehoren als lijm, pur, verf en dergelijke.

Kant- en Sluitplaten:

Wij leveren ook kant- en sluitplaten t.b.v. staande platen, hoekverbindingen voor balken of plafond-eindes en dergelijke. Voor overige mogelijkheden en specifieke maatwerk oplossingen neemt u gerust contact met ons op.

Afbouwpanelen:

Onze houtwolcementpanelen zijn ook zonder isolatie verkrijgbaar in meerdere varianten. Deze zijn zeer geschikt als (akoestische) plafondafwerking en het omkleeden van bijvoorbeeld leidingen, balken en koven.



Paneeldikte (mm)	Afmetingen (mm x mm)	Vezeldiktes (mm)	R _D -waarde* (m ² .K/W)	Gewicht (kg/m ²)	Platen/pallet (ca.)	M ² /pallet	Brandklasse	Minimale α _w Geluidsabsorptiewaarde
15	600x600 600x1200 600x2400	1,0 1,5	0,20	7,0	140	100,80	B-s1 d0	0,60
25	600x600 600x1200 600x2400	0,5 1,0 1,5 3,0	0,35	10,5	80	57,60	A2-s1 d0 B-s1 d0	0,60
35	600x600 600x1200 600x2400	1,0 1,5 3,0	0,50	13,5	60	43,20	B-s1 d0	0,65
50	600x600 600x1200 600x2400	1,0 1,5 3,0	0,75	18,5	40	28,80	B-s1 d0	0,65

*R_D-waarde: warmteweerstand van het paneel uitgedrukt in m².K/W.

CONTACTGEGEVENS

Postadres

Ceal-in Insulation panels B.V.
Wielewei 1
8531 ZX Lemmer

Tel: + 316 - 511 36 999
Email: info@ceal-in.nl
Web: www.ceal-in.nl